

RIVESTIMENTO TESTURIZZATO A SPESSORE PER INTERNI ED ESTERNI

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

VERTIGO® è un rivestimento formulato a base di resine acril-silossaniche in emulsione acquosa, graniglie di marmo di varie granulometrie ed additivi vari di qualità che gli conferiscono le seguenti caratteristiche: PLASTICITÀ – TRASPIRABILITÀ – IDROREPELLENZA – STABILITÀ AGLI ALCALI - OTTIMO ANCORAGGIO AL SUPPORTO.

La particolare formulazione consente di ottenere finiture decorative materiche di facile applicazione e di notevole effetto estetico.

CAMPI D'IMPIEGO

VERTIGO® può essere applicato su pareti interne ed esterne in muratura, cartongesso, supporti cementizi, vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale purchè asciutti e compatti.

Particolarmente indicato per essere rifinito con CHIC®FINE, CHIC®MAT, CHIC®HERITAGE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO: 1,78 - 1,83 Kg/L.

VISCOSITÀ: prodotto in pasta

RESA TEORICA PER MANO: 1 – 1,5 kg/m², variabile in funzione delle condizioni del supporto e dello spessore applicato. È opportuno determinare la resa effettiva mediante una prova preliminare sul supporto specifico.

RESIDUO SECCO: 82% ± 1%.

GRANULOMETRIA: < 600 micron

LIMITI DI EMISSIONE DI Composti Organici Volatili (VOC): Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/a ; BA): 75 g/l (2007) ; 30 g/l (2010). VERTIGO contiene meno di 30 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Superfici nuove: accertarsi che il supporto sia ben stagionato (almeno 28 gg), pulire accuratamente eliminando ogni traccia di polvere e/o elementi distaccanti ed applicare una mano di PRIMER UNIFORMANTE.

Superfici già pitturate: accertarsi che il supporto sia asciutto, asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente, se necessario ripristinare con apposita malta ed applicare una mano di PRIMER UNIFORMANTE.

Per superfici interne: dopo circa 6-8 ore applicare una mano di FONDO AS a pennello o rullo.

Per superfici esterne: dopo circa 6-8 ore applicare una mano di fondo SILOGRUND o ACRILHEX SILOSSANICO a pennello o rullo.

APPLICAZIONE:

VERTIGO® può essere applicato e modellato con frattazzo inox, frattazzo di plastica, tampone fil posè, spatola o pettine millerighe, rullo, spugna ecc.

Applicare il prodotto con l'attrezzo più idoneo al fine di ottenere uno degli 11 stili VERTIGO® visual texture o un effetto personalizzato, seguendo i canoni dello stile contemporaneo.

- Stile DEVORÈ: applicare una mano di VERTIGO® in modo uniforme con il frattazzo inox ed a prodotto ancora bagnato realizzare il "disegno" utilizzando il tampone fil posè e la spugna naturale mediante movimenti obliqui. Prima che il prodotto essicchi del tutto (30 ÷ 45 min), lisciare la superficie con frattazzo metallico leggermente inumidito e sempre pulito. A completa essiccazione, applicare una mano di CHIC®FINE del colore scelto mediante rullo perlon giallo e subito dopo distribuire il prodotto nello stesso verso delle venature del VERTIGO® utilizzando la spugna mezzaluna.

- Stile DENIM: applicare una mano di VERTIGO® in modo uniforme con il frattazzo inox ed a prodotto ancora bagnato realizzare il "disegno" utilizzando il tampone fil posè mediante movimenti orizzontali sfalsati. Prima che il prodotto essicchi del tutto (30 ÷ 45 min), lisciare la superficie con frattazzo metallico leggermente inumidito e sempre pulito. A completa essiccazione, applicare una mano di CHIC®FINE del colore scelto mediante rullo perlon giallo e subito dopo distribuire il prodotto nello stesso verso delle venature del VERTIGO® utilizzando la spugna mezzaluna.

- Stile FLAMMÉ: realizzare sulla parete con il nastro adesivo una serie di rettangoli disposti verticalmente e successivamente applicare una mano di VERTIGO® in modo uniforme con il frattazzo inox; a prodotto ancora bagnato realizzare il "disegno" utilizzando il tampone fil posè mediante movimenti verticali sfalsati. Prima che il prodotto essicchi del tutto (30 ÷ 45 min), rimuovere il nastro adesivo e successivamente lisciare la superficie con frattazzo metallico leggermente inumidito e sempre pulito. A completa essiccazione, applicare una mano di CHIC®FINE del colore scelto mediante rullo perlon giallo e subito dopo distribuire il prodotto nello stesso verso delle venature del VERTIGO® utilizzando la spugna mezzaluna.

- Stile LIANE: applicare una mano di VERTIGO® in modo uniforme con il frattazzo inox ed a prodotto ancora bagnato realizzare il "disegno" utilizzando l'apposito frattazzo "liane" con lati ondulati mediante movimenti verticali dall'alto verso il basso. Prima che il prodotto essicchi del tutto (30 ÷ 45 min), lisciare la superficie con frattazzo metallico leggermente inumidito e sempre pulito. A completa essiccazione, applicare una mano di CHIC®FINE del colore scelto mediante rullo perlon giallo e subito dopo distribuire il prodotto nello stesso verso delle venature del VERTIGO® utilizzando la spugna mezzaluna.



VERTIGO®

RIVESTIMENTO TESTURIZZATO A SPESSORE PER INTERNI ED ESTERNI

• **Stile OTTOMAN:** realizzare su tutta la parete da decorare una serie di rettangoli sfalsati disposti in senso orizzontale mediante nastro adesivo e successivamente applicare una mano di VERTIGO® in modo uniforme con il frattazzo inox; a prodotto ancora bagnato realizzare il "disegno" mediante la spatola dentata o il pettine millerighe mediante movimenti verticali ed orizzontali sfalsati. Prima che il prodotto essicchi del tutto (30 ÷ 45 min), rimuovere il nastro adesivo e successivamente lisciare la superficie con frattazzo metallico leggermente inumidito e sempre pulito. A completa essiccazione, applicare una mano di CHIC®FINE del colore scelto mediante rullo perlon giallo e subito dopo distribuire il prodotto nello stesso verso delle rigature del VERTIGO® utilizzando la spugna mezzaluna.

• **Stile SHANTUNG:** applicare una mano di VERTIGO® in modo uniforme con il frattazzo inox ed a prodotto ancora bagnato realizzare il "disegno" applicando con lo stesso frattazzo una seconda mano in modo discontinuo e disomogeneo. Prima che il prodotto essicchi del tutto (30 ÷ 45 min), lisciare la superficie con frattazzo metallico leggermente inumidito e sempre pulito. A completa essiccazione, applicare una mano di CHIC®FINE del colore scelto mediante rullo perlon giallo e subito dopo distribuire il prodotto utilizzando la spugna mezzaluna.

• **Stile JUTA:** applicare una mano di VERTIGO® in modo uniforme con il frattazzo inox ed a prodotto ancora bagnato realizzare il "disegno" utilizzando il tampone fil posè mediante movimenti orizzontali e verticali incrociati. Prima che il prodotto essicchi del tutto (30 ÷ 45 min), lisciare la superficie con frattazzo metallico leggermente inumidito e sempre pulito. A completa essiccazione, applicare una mano di CHIC®FINE del colore scelto mediante rullo perlon giallo e subito dopo distribuire il prodotto utilizzando la spugna mezzaluna.

• **Stile ALCANTARA:** applicare una mano di VERTIGO® in modo uniforme con il frattazzo inox ed a prodotto ancora bagnato realizzare il "disegno" utilizzando l'apposito rullo perlon a riga gialla mediante movimenti orizzontali e verticali incrociati. Prima che il prodotto essicchi del tutto (30 ÷ 45 min), lisciare la superficie con frattazzo metallico leggermente inumidito e sempre pulito. A completa essiccazione, applicare una mano di CHIC®FINE del colore scelto mediante rullo perlon giallo e subito dopo distribuire il prodotto utilizzando la spugna mezzaluna.

• **Stile NABUK:** applicare una mano di VERTIGO® in modo uniforme con il frattazzo inox ed a prodotto ancora bagnato realizzare il "disegno" utilizzando l'apposito rullo in gomma a rilievo "nabuk" mediante movimenti verticali. Prima che il prodotto essicchi del tutto (30 ÷ 45 min), lisciare la superficie con frattazzo metallico leggermente inumidito e sempre pulito. A completa essiccazione, applicare una mano di CHIC®FINE del colore scelto mediante rullo perlon giallo e subito dopo distribuire il

prodotto utilizzando la spugna mezzaluna.

• **Stile CRÊPE:** applicare una mano di VERTIGO® in modo uniforme con il frattazzo inox ed a prodotto ancora bagnato realizzare il "disegno" tamponando la superficie con lo stesso frattazzo con sopra un po' di vertigo, mediante movimenti incrociati. Prima che il prodotto essicchi del tutto (30 ÷ 45 min), lisciare la superficie con frattazzo metallico leggermente inumidito e sempre pulito. A completa essiccazione, applicare una mano di CHIC®FINE del colore scelto mediante rullo perlon giallo e subito dopo distribuire il prodotto utilizzando la spugna mezzaluna.

• **Stile SPIGATO:** realizzare sulla parete con il nastro adesivo alcune linee disposte verticalmente e successivamente applicare una mano di VERTIGO® in modo uniforme con il frattazzo inox; a prodotto ancora bagnato realizzare il "disegno" utilizzando il tampone fil posè mediante movimenti verticali sfalsati. Prima che il prodotto essicchi del tutto (30 ÷ 45 min), rimuovere il nastro adesivo e successivamente lisciare la superficie con frattazzo metallico leggermente inumidito e sempre pulito. A completa essiccazione, applicare una mano di CHIC®FINE del colore scelto mediante rullo perlon giallo e subito dopo distribuire il prodotto nello stesso verso delle venature del VERTIGO® utilizzando la spugna mezzaluna.

VERTIGO può essere applicato bianco o colorato e può essere decorato e protetto con le finiture CHIC o con la FINITURA TRASPARENTE PROTETTIVA; in quest'ultimo caso si consiglia di applicare una prima mano di FONDO AS dello stesso colore del VERTIGO®.

Per applicazioni all'esterno, sul VERTIGO® è possibile applicare la finitura CHIC®HERITAGE; entrambi devono essere colorati utilizzando le Paste Coloranti kaleidos.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R. : fuori polvere dopo circa 5 - 6 ore , in profondità dopo circa 24 ore

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA: VERTIGO® può essere sovraverniciato dopo circa 24 ore a 20° C.

DILUIZIONE: prodotto pronto all'uso. Se necessario diluire con max 1-2% di acqua.

CONDIZIONI AMBIENTALI: il prodotto può essere applicato a temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra 5°C e 30°C.

AVVERTENZE: Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come sopra indicato. L'applicazione del prodotto in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Intonaci e rappezi non stagionati, possono causare scolorimento, aloni e la comparsa di efflorescenze saline. Dopo l'applicazione proteggere le superfici da pioggia ed umidità per circa 48 ore fino alla completa essiccazione del prodotto.



SCHEDA TECNICA N. 42V

Edizione 03

www.anticasignoria.it

VERTIGO®

RIVESTIMENTO TESTURIZZATO A SPESSORE PER INTERNI ED ESTERNI

PULIZIA DEGLI ATTREZZI: Con acqua subito dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA: 8 kg – 24 kg.

COLORI DISPONIBILI: Bianco.

VERTIGO® può essere colorato mediante il sistema tintometrico Speedy ColorManager S2K.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo, si conserva per almeno 18 mesi a partire dalla data di acquisto.

NOTE:

Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato Spa non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.

