

SCHEMA TECNICA N. 13AN

Edizione 02

www.anticasignoria.it

NUAGE

FINITURA DECORATIVA AD EFFETTO ANTICATO A BASE DI OSSIDI NATURALI

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

NUAGE è un prodotto decorativo formulato con resine acriliche in emulsione acquosa di altissima qualità, pigmenti naturali ed additivi particolari che gli conferiscono le seguenti proprietà:

BUONA TRASPIRABILITÀ, BUONA RESISTENZA AI LAVAGGI CON I PIÙ COMUNI DETERSIVI, BUONA RESISTENZA AGLI URTI, BUONA RESISTENZA ALLA LUCE.

Il prodotto viene fornito neutro e può essere colorato utilizzando i Toner o il Sistema Tintometrico S2K.

CAMPI D'IMPIEGO

NUAGE è idoneo per decorare pareti interne. Permette di ottenere finiture decorative ad effetto antico di grande pregio.

Consente inoltre di ottenere svariati effetti decorativi in funzione del metodo applicativo adottato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO:

1,00 - 1,08 kg/l.

VISCOSITÀ DI FORNITURA:

6.000 - 15.000 cps a 23°C.

RESA TEORICA PER MANO:

100 g/m², variabile in rapporto al grado di finitura desiderato.

ASPETTO E FINITURA:

Aspetto opaco, finitura liscia.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):

Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/I ; BA): 300 g/l (2007) ; 200 g/l (2010).
NUAGE contiene meno di 200 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

SU MURO NUOVO: spazzolare, stuccare buchi o fessure ed applicare una mano di PRIMER UNIFORMANTE A.S. opportunamente diluito.

Dopo 3-4 ore applicare una o due mani di FONDO AS e dopo l'essiccazione applicare la finitura NUAGE incrociando le pennellate su circa 2 m² di superficie per volta.

SU MURO GIÀ PITTURATO: Rimuovere tutte le parti in fase di distacco e poi procedere come su muro nuovo.

APPLICAZIONE:

Applicare la finitura NUAGE utilizzando l'apposito pennello.

Dopo circa 30 minuti lisciare il prodotto con la speciale spatola flessibile esercitando una lieve pressione utile ad ottenere l'effetto estetico desiderato.

DILUIZIONE:

Pronto all'uso, in caso di necessità, diluire con acqua pulita.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.:

Fuori polvere dopo circa 2 ore, in profondità dopo circa 24 ore. Per la completa essiccazione del prodotto al fine del raggiungimento della resistenza al lavaggio, attendere almeno 15 gg.

CONDIZIONI AMBIENTALI:

Il prodotto può essere applicato a temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra +5°C e +30°C.

AVVERTENZE:

Mescolare il prodotto manualmente per evitare la rottura dei flocculi.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Con acqua subito dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA: 6 x 1,25 l - 2 x 2,5 l - 2 x 5 l.

COLORI DISPONIBILI: Neutro e colori di cartella.

Il prodotto può essere colorato utilizzando i Toner o il Sistema Tintometrico S2K.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo, si conserva per almeno 18 mesi a partire dalla data di acquisto.

NOTE:

Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.



Antica Signoria
MATERIE DECORATIVE