

SINUÉ

PROTETTIVO DECORATIVO SILOSSANICO AD EFFETTO VELATURA PER INTERNI ED ESTERNI

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

SINUÉ è una finitura murale di notevole effetto estetico a base di leganti acrilici e silossanici in emulsione acquosa. La particolare formulazione conferisce al prodotto una ottima traspirabilità, una elevata idrorepellenza, basso assorbimento di acqua ed una ottima resistenza agli agenti atmosferici.

CAMPI D'IMPIEGO

SINUÉ è idoneo per decorare pareti interne ed esterne in muratura, gesso e cartongesso, supporti cementizi, vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale purché asciutti e compatti.

SINUÉ è una finitura decorativa che richiama il calore e l'armonia dello stile country; è ideale per decorare ambienti rustici e rilassanti come cottages o taverne, per la protezione e decorazione di edifici di interesse storico-architettonico ed a completamento dei cicli di risanamento e/o deumidificazione.

Nella decorazione di ambienti poco aerati o pareti esposte a nord e soggette a formazione di muffe o alghe, è possibile aggiungere al prodotto SINUÉ l'additivo K.O. KAPPAO antimuffa (per superfici interne) oppure l'additivo antialga ed antimuschio D1000 (per superfici esterne).

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO:

1,08 – 1,15 Kg/l.

VISCOSITÀ:

7000 ÷ 8000 Cps (brookfield, spindle 5, velocità 20 rpm).

RESA TEORICA PER MANO:

8 - 10 m²/l.

la resa può variare in funzione della ruvidità, porosità ed assorbimento del supporto, nonché del sistema di applicazione adottato.

RESIDUO SECCO:

26 % ± 1%.

PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO (SD):

alta (< 0,1 m) UNI EN ISO 7783-2.

ASSORBIMENTO D'ACQUA (W):

bassa (< 0,1 kg/m² x h^{0,5}) UNI EN 1062-3.

STABILITÀ E RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI DEL FILM:

Ottima.

ASPETTO E FINITURA:

Aspetto leggermente satinato, finitura liscia.

LIMITI DI EMISSIONE DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC):

Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/I; BA): 300 g/l (2007); 200 g/l (2010). SINUÉ contiene meno di 200 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Superfici nuove: accertarsi che il supporto sia ben stagionato (almeno 28 gg), pulire accuratamente eliminando ogni traccia di polvere e/o elementi distaccanti ed applicare una mano di PRIMER UNIFORMANTE.

Superfici già pitturate: accertarsi che il supporto sia asciutto, asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente, se necessario ripristinare con apposita malta ed applicare una mano di PRIMER UNIFORMANTE.

Per superfici interne: dopo circa 6-8 ore applicare a pennello o rullo il fondo L'ACRILICO o DECORGRIP.

Per superfici esterne: dopo circa 6-8 ore applicare a pennello o rullo il fondo ACRILHEX silossanico o ACRYLHEX.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:

- Realizzazione delle TINTE NATURALI PER INTERNO ED ESTERNO: è sufficiente colorare la base neutra con il sistema tintometrico Speedy ColorManager S2K e successivamente miscelare con il mixer o la frusta.

- Realizzazione delle TINTE STAR PER INTERNO: additivare la base neutra con i relativi star (2 star su 4 litri di prodotto) sotto agitazione in modo da ottenere una massa omogenea e priva di grumi; in seguito colorare il prodotto con il sistema tintometrico Speedy ColorManager S2K e successivamente miscelare con il mixer o la frusta.

APPLICAZIONE:

dopo circa 24 ore dall'applicazione del fondo, applicare la finitura SINUÉ nello stile desiderato.

- Stile Brush: applicare il prodotto con pennello di pura setola incrociando le pennellate in modo irregolare

- Stile Sponge: applicare il prodotto con spugna mediante movimenti non lineari.

Il risultato finale può essere personalizzato dall'applicatore a seconda del tipo di lavorazione.

DILUIZIONE:

prodotto pronto all'uso; se necessario diluire con max 10% di acqua.

ESSICCAZIONE a 20°C e 65% U.R.:

fuori polvere dopo circa 2 ore, in profondità dopo circa 24 ore.

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA:

circa 6 ore a 20°C.

CONDIZIONI AMBIENTALI:

il prodotto può essere applicato a temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra 5°C e 30°C.



SINUÉ

PROTETTIVO DECORATIVO SILOSSANICO AD EFFETTO VELATURA PER INTERNI ED ESTERNI

AVVERTENZE:

si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come sopra indicato.

L'applicazione del prodotto in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Intonaci e rappezzi non stagionati, possono causare scolorimento, aloni e la comparsa di efflorescenze saline.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

con acqua subito dopo l'uso

CONFEZIONI DI VENDITA:

6 x 1l - 2 x 2,5 l - 14 l.

BASI DISPONIBILI:

base neutra.

I colori della cartella SINUÉ sono realizzabili con il sistema tintometrico Speedy ColorManager S2K.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo, si conserva per almeno 18 mesi a partire dalla data di acquisto.

NOTE:

Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato Spa non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.

